

BAM

BEACH ACCESS MAT

Mobimat®
BY DESCHAMPS



Diese Matte wurde erfunden um die Verbindung von Schiff zu Ufer zu schaffen (ship to shore). Sie ist die ideale Lösung um das Befahren von Fahrzeugen während eines Auslandseinsatzes zu ermöglichen, auf Sand, Kiess oder Steinstrand.

Leichtes gewicht

Die BAM Matte des Types A2X ist dermassen leicht, dass sie von zwei Personen per Hand innerhalb von ein paar Minuten ausgelegt werden kann. Auf Wunsch können die Rollen schnell auseinander genommen werden oder wieder verbunden.

Patentierte antiruschfläche

Die Mobi-Mat® Beach Access Matte kann auf jede Art von Böden eingesetzt werden, und ermöglicht das Befahren mit schweren Fahrzeugen. Auch im Überschwemmungsfall kann unser Produkt benutzt werden.

Belastbarkeit

Tausende von Fahrzeugen können die BAM unbegrenzt befahren.

Schnelles auslegen

Der Boden muss vor dem Auslegen nicht vorbereitet werden. Erdnägel und Verbindungsschnallen sind im Kit vorhanden, um das Befestigen und das Verbinden der Matten zu ermöglichen.

Mehrere anwendungen

Die BAM kann ebenfalls als Arbeitsfläche Benutzt werden.

Empfehlung

Bei äussersten Bodenbedingungen empfehlen wir, die Ground Access Matte mit einem Geotextil als Untermatte zu verlegen, damit sich der Schlamm in der Matte nicht festlegen kann.



| Kit ART./NR. | 154058 | 154059 | 154061 |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| NSN Nummer | 5680-14-502-4086 | 5680-14-513-6207 | 5680-14-513-6208 |
| Anzahl der Rollen per Kit | 1 | 1 | 1 |
| Total surface | 42 m ² | 82 m ² | 168 m ² |
| Gewicht des Kits | 182 kg | 260 kg | 498 kg |
| | BEACH ACCESS MAT | BEACH ACCESS MAT | BEACH ACCESS MAT |
| Aussenmasse | 4.20 m x 10 m | 4.20 m x 20 m | 4.20 m x 40 m |
| Mobi-Mat® Typ | A2X | A2X | A2X |
| Farbe | weiß | weiß | weiß |
| Gewicht einer Rolle | 86 kg | 157 kg | 293 kg |
| Durchmass einer Rolle | 0.45 m | 0.55 m | 0.75 m |
| AUSTRATTUNG : : | | | |
| Anzahl der Ösen per Rolle (Durchmass 35 mm) | 12 | 14 | 22 |
| Mattenendeverstärkungsrollen V25, 4,20 Meter lang | 2 | 2 | 2 |
| Ein Paar Trageschlingen | 2 | - | - |
| «I»-förmige Verbindungsschnallen | 8 | 8 | 8 |
| Ein Paar Hebeschlingen | - | 1 | 1 |
| + Zusätzlicher zubehör | | | |



Helipad



Ground Improvement Mat



Deployment systems



DESCHAMPS
SINCE 1860

Usine de Bourisson
BP 20 - 16400 La Couronne - France
Tél. + 33 (0) 545 677 030 - Fax. + 33 (0) 545 678 160
deschamps@deschamps.fr
www.mobi-mat.com

DMS
DESCHAMPS MAT SYSTEMS

4 Peckman Road
Little Falls NJ 07424, USA
Tél. + 1 973 237 0691 - Fax. + 1 973 237 1660
info@mobi-mat-dms.com
www.mobi-mat.com