

ENROULEUR-DÉROULEUR SUR CHARGEUR



Wenn Sie mit einem Gabelstapler ausgestattet sind, dann ist unser Front-End Loader Roadway Dispenser die optimale Lösung, um den Mobimat® Quick Access auszurollen und somit einen 4,20 breiten und 100 m langen provisorischen Zufahrtsweg auf zu bauen.

Schnelles und einfaches auslegen

Sie benötigen nur 10 Minuten und einen Mitarbeiter um vier verbundene 25 m lange Quick Access Matten auszulegen und dadurch einen 100m langen provisorischen Zufahrtsweg zu bilden. Um den Weg zu gestalten wird vorwärts gefahren. Die Quick Access Matte wird Dank der Fernbedienung vom Fahrer zugleich ausgelegt.

FLEXIBILITÄT

Der F.L.R.D lässt sich von jedem Stapler aufladen und benutzt dessen Hydraulikanlage. Er lässt sich entweder mit dem Eigensystem des Staplers fixieren oder ganz einfach mit den Gabeln.

ROBUSTHEIT UND ZUVERLÄSSIGKEIT

Der F.L.R.D ist eine reine Stahlkonstruktion und ist vollautomatisiert. Die Matten werden per Fernbedienung ausgelegt und wieder aufgenommen. Der F.L.R.D verfügt ebenfalls über eine eigene, unabhängige, Hydraulikanlage, die dem Gerät ermöglicht, mit jedem Stapler zu funktionieren.

AUSTAUSCHBARE MATTEN

Wenn die ersten 100 m ausgerollt worden sind, lässt sich die Rolle sehr leicht mit Hilfe eines Kranes durch eine Neue ersetzen.

WARTUNGS- UND PFLEGELEICH

UMWELTFREUNDLICH



154476 FRONT-END LOADER ROADWAY DISPENSER - F.L.R.D.

FABRIKAT	Edelstahl mit anti-Rost Schutz und hochwertiger Farbe (Nato Grün, Rot, oder nach Wahl)	
MASSE	Länge	2.35 m
	Breite	5.05 m
	Höhe (ohne Mobi Mat®)	2.31 m
GEWICHT	Ohne Mobi-Mat®	1800 kg
VERWENDBAR	Auf jedem LKW der mit einem Hook-Lift System ausgestattet ist oder der nach der Stanag 2413 Standardnorm gebaut ist	Volvo BM 120, Case 821C, etc...
	Entfernung zwischen den Gabeln	1,20 m
	Minimale Gabelmasse	0,15 m x 0,06 m
	Maximale Gabelmasse	0,26 m x 0,08 m
	Minimaler hydraulischer Druck	2600 Psi zu 2900 Psi
	Minimale hydraulische Kapazität	50 L / min
MOBI-MAT® LADEKAPAZITÄT	Maximale Rollenbreite	4.20 m
	Maximale Rollenlänge mit Mobi-Mat MM3 Typ	100 m
	Durchmass der Rolle	2 m
GRUNDAUSSTATTUNG	Integrierte Hydraulikanlage	Nein
	Abnehmbare Rolle	Ja
	Fächer zum Stauen des Zubehörs	Ja
	220 V und 24 V Anschluss	Ja
	Remote Fernbedienung	Ja
TRANSPORT	Im 20 Fuss Standardcontainer	Ja



Beach Access Mat



Ground Improvment Mat



Helipad



DESCHAMPS

SINCE 1860

Usine de Bourisson

BP 20 - 16400 La Couronne - France

Tél. + 33 (0) 545 677 030 - Fax. + 33 (0) 545 678 160

deschamps@deschamps.fr

www.mobi-mat.com

DMS

DESCHAMPS MAT SYSTEMS

4 Peckman Road

Little Falls NJ 07424, USA

Tél. + 1 973 237 0691 - Fax. + 1 973 237 1660

info@mobi-mat-dms.com

www.mobi-mat.com