



Diese Matte wurde konzipiert um das Bewegen von schweren Fahrzeugen auf unbefestigtem Boden überhaupt zu ermöglichen. Diese Matte eignet sich besonders gut im Rahmen von Auslandseinsätzen.

Hervorragende tragfähigkeit

Die Ground Access matte ist mit Glasfaserrollen verstärkt, so dass sie nicht nur das Gewicht des Fahrzeuges aufnimmt und verteilt, sondern auch zugleich die Tragfähigkeit des Bodens verstärkt.

Patentierte antirutschfläche

Die Mobi-Mat® Ground Access Matte kann auf jede Art von Böden eingesetzt werden, und ermöglicht das Befahren mit schweren Fahrzeugen. Auch im Überschwemmungsfall kann unser Produkt benutzt werden.

Belastungsfähig

Im Rahmen eines Einsatzes kann die Matte unbegrenzt von vielen Fahrzeugen befahren werden.

Schnelles auslegen und aufnehmen

Dieser Vorgang kann selbstverständlich mit den DESCHAMPS automatischen Ausrollsystemen vorgenommen werden, aber auch per Hand, mit den Schlingen die in den Kits vorhanden sind. Erdnägeln und Verbindungsschnallen werden ebenfalls zur Befestigung und zur Verbindung der Grounds Access Matten mitgeliefert.

Zahlreiche Einsatzmöglichkeiten

Truppen können die Matten in mehreren Situationen einsetzen: Fluss oder Brückenübergang, Konstruktion eines provisorischen Zufahrtsweges während eines Einsatzes.

Empfehlung

Bei äussersten Bodenbedingungen empfehlen wir, die Ground Access Matte mit einem Geotextil als Untermatte zu verlegen, damit sich der Schlamm in der Matte nicht festlegen kann.



ART./NR.	154066	154073	154089	154090	154091
Anzahl der Rollen per Kit	1	1	1	1	1
Gewicht des Kits	107.2 m ²	107.2 m ²	53.84 m ²	53.84 m ²	106.41 m ²
Gewicht des Kits	983 kg	793 kg	1055 kg	863 kg	1726 kg
	Bezeichnung	Bezeichnung	Bezeichnung	Bezeichnung	Bezeichnung
	GRIMAT	GRIMAT	GRIMAT	GRIMAT	GRIMAT
Dimensions	4.20 m x 25 m	4.20 m x 25 m	4.20 m x 12.25 m	4.20 m x 12.25 m	4.20 m x 25 m
Mobi-Mat® Typ	MM3 V25	MM3 C25	MM3 V25	MM3 C25	MM3 V25
Farbe	Weiß	Weiß	Weiß	Weiß	Weiß
Rollengewicht	869 kg	659 kg	440 kg	336 kg	869 kg
Durchmass einer Rolle	1 m	1 m	0.75 m	0.9 m	1 m
AUSSTATTUNG					
Anzahl der Ösen per Rolle (durchmass 3,5 cm)	8	8	8	8	16
Mattenendeverstärkungsrollen 35 cm	2	2	2	2	2
Geotextil Untermatte	1	1	1	1	1
Ein paar Hebeschlingen	1	1	1	1	1
Ausrollschlingen	2	2	2	2	2
« »-förmige Verbindungsschnallen	8	8	8	8	16
+ ZUSÄTZLICHES ZUBEHÖR					



Helipad



Beach Access Mat



Deployment systems



DESCHAMPS

SINCE 1860

Usine de Bourisson

BP 20 - 16400 La Couronne - France

Tél. + 33 (0) 545 677 030 - Fax. + 33 (0) 545 678 160

deschamps@deschamps.fr

www.mobi-mat.com

DMS

DESCHAMPS MAT SYSTEMS

4 Peckman Road

Little Falls NJ 07424, USA

Tél. + 1 973 237 0691 - Fax. + 1 973 237 1660

info@mobi-mat-dms.com

www.mobi-mat.com